

## BRACELET PEYOTE IMPAIR EN MIYUKI DELICAS ET TOUPIES PURECRYSTAL FERMOIR ÉTOILES

Par : Tiffanie Perles&Co



Intermédiaire



6h

*Comment mettre des cristaux sur un tissage miyuki ?*

Voici un nouveau modèle de bracelet en perles Miyuki à réaliser avec la technique de tissage Peyote Impair. Le Peyote Impair est une technique de tissage à l'aiguille, donc sans métier à tisser. Cette technique permet de déplacer son travail facilement, car il n'y a besoin que de perles, de fil et d'une aiguille fine pour le tissage. L'apparence du bracelet est légèrement différente d'un tissage sur métier à tisser. En effet, dans le cas du métier à tisser, les perles sont alignées dans la largeur et dans la longueur du bracelet alors qu'en tissage Peyote, les perles sont alignées dans un sens et en quinconce dans l'autre.

Les perles utilisées ici sont des delicas 11/0 de la marque japonaise Miyuki. Ce sont des perles de forme tubulaire et non rondes comme les perles de rocailles classiques. Ces perles sont particulièrement adaptées à cette technique, car elles doivent s'emboîter. Vous pouvez également utiliser des rocailles, mais le résultat sera visuellement très différent.

Dans ce tutoriel perles, nous avons apporté une petite touche d'originalité en tissant des toupies de la marque PureCrystal sur le bracelet à la fin. Cette étape n'est pas indispensable, vous n'êtes pas obligé de les ajouter.

D'ailleurs, elles ont été fixées avec du fil pour tissage, mais si vous avez du fil fireline, ou du fil de pêche à disposition, préférez utiliser ce fil pour cette dernière étape, il sera plus solide.

Les embouts utilisés dans ce tutoriel sont des embouts en métal spécial tissage peyote impair. Il s'agit d'une conception par Perles and Co et uniquement disponibles sur notre site. Il existe dans deux autres tailles différentes pour des tissages 7 rangs et 21 rangs de delicas 11/0. Ils sont aussi disponibles en argenté, doré rose, argent 925 et plaqué or.

## Quel matériel utiliser pour Bracelet Peyote Impair en Miyuki delicas et toupies PureCrystal fermoir étoiles ?


### MATÉRIEL




Anneaux ouverts 4x0.4 mm - Acier inoxydable 316L Doré x10  
Réf. : ACC-775  
Quantité : 1



Embout tissage perles Miyuki 11/0 exclu Perles & co Etoile 18 mm Doré à l'or fin  
Réf. : ACT-745  
Quantité : 2



Miyuki Delica 11/0 DB0378 - Mat Metalic Brick Red x8g  
Réf. : DB-0378  
Quantité : 1




Miyuki Delica 11/0 DB0782 - Dyed Semi Mat Transparent Plum x8g  
Réf. : DB-0782  
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1832 - Galvanized Gold x8g  
Réf. : DB-1832  
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2114 - Duracoat Opaque Watermelon x8g  
Réf. : DB-2114  
Quantité : 1



Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2172 - Alabaster Silver line Dyed Copper x8g  
Réf. : DB-2172  
Quantité : 1



Miyuki Delica 11/0 DB2285 - Opaque Glazed Banana Mat x8g  
Réf. : DB-2285  
Quantité : 1



Fermoir à ressort 6 mm avec chaînette d'extension et coeur - Acier inoxydable 316L Doré  
Réf. : INX-277  
Quantité : 1



Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4202 - Galvanized Gold x8g  
Réf. : MR15/4202  
Quantité : 1



Toupiés en cristal PureCrystal 5328 3 mm Amethyst Shimmer 2X x50  
Réf. : TOUPI-037  
Quantité : 1

## MATÉRIEL



Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.12 mm (6LB) Crystal x45 m  
Réf. : BRF-116  
Quantité : 1



Aiguille à perler John James taille 10 - 55 mm x25  
Réf. : OAC-337  
Quantité : 1



Fil Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Rose (n°18) x50 m  
Réf. : UFC-510  
Quantité : 1

## Les étapes

### ★ Etape 1/12

Coupez 1,7 m de fil, passez-le dans une aiguille de tissage taille 10. Enfilez les 13 perles indiquées sur la vidéo. Elles correspondent aux deux premières rangées de perles du tissage. Ici nous avons commencé depuis le centre du bracelet mais vous pouvez également commencé depuis le début, seulement, vous ne pouvez pas commencer le tissage par la pointe. Si vous avez du mal à tenir les perles en place sur le fil sans les faire tomber, il existe un outil qui s'appelle le Quick Start Peyote et qui permet de commencer plus facilement son tissage.

---

### ★ Etape 2/12

Enfilez la première perle de la troisième rangée et passez l'aiguille dans l'avant-dernière perle enfilée à l'étape 1. Serrez doucement sans faire tomber les perles. Gardez 15 cm de bout de fil.

---

### ★ Etape 3/12

Continuez d'enfiler les perles de la troisième rangée en suivant le schéma. Ne passez l'aiguille que dans une perle sur deux. Pour la dernière perle à ajouter, passez dans la toute première perle de l'étape 1 par le côté d'où sort le fil.

---

### ★ Etape 4/12

Complétez les interstices créés en suivant attentivement le schéma. Attention le tissage tourne donc vérifiez que vous passez dans les bonnes perles.

---

### ★ Etape 5/12

Une fois la dernière perle de la quatrième rangée enfilée, passez dans la première perle de la troisième rangée enfilée à l'étape 2. Complétez à nouveau les interstices.

---



#### Etape 6/12

Après la dernière perle de la rangée, enfiler la première perle de la rangée suivante et passez dans la perle que vous venez d'enfiler. Complétez le rang.

---



#### Etape 7/12

Une fois arrivé au bout, nous allons utiliser une petite astuce qui permet de faire demi-tour car, comme vous allez le voir, l'aiguille n'est pas positionnée dans le bon sens. Enfilez la dernière perle du rang en cours, passez l'aiguille sous le fil reliant les deux perles d'à côté, côté extérieur du bracelet, puis revenez dans la perle par le même côté d'où sort le fil. Votre perle est à présent fixée et vous pouvez commencer le nouveau rang. Cette astuce est à répéter un rang sur deux. Continuez le tissage en complétant les trous.

---



#### Etape 8/12

Lorsqu'il ne vous reste plus que 15 cm de fil, passez-le dans le tissage, en faisant des diagonales de plusieurs perles 3 à 4 fois. Cela va coincer le fil dans le tissage. Attention votre fil ne doit pas se voir par-dessus le tissage. Coupez ensuite l'excédent de fil. Reprenez un fil de 1,7 m et coincez-le de la même manière dans le tissage. Reprenez où vous vous êtes arrêté.

---



#### Etape 9/12

Mesurez le bracelet au fur et à mesure. Multipliez cette valeur par 2 pour obtenir la longueur approximative de votre bracelet. Votre bracelet devra mesurer la même longueur que votre tour de poignet. Répétez le motif autant de fois que nécessaire pour obtenir la bonne longueur. Pour réaliser la pointe en drapeau, observez bien la vidéo, car il faudra faire plusieurs diminutions en Peyote.

---



#### Etape 10/12

Une fois le premier côté du bracelet tissé, ne coupez pas votre fil, car il va vous servir à fixer les embouts par la suite. Reprenez un nouveau fil, coincez-le dans le tissage et tissez la deuxième partie du bracelet.

---



#### Etape 11/12

Pour fixer les embouts, observez la vidéo. Ralentissez-la avec les paramètres de la vidéo si besoin. Le but est de faire passer le fil autour de la barre de l'embout et de revenir dans la perle d'où votre fil sort par le même côté. Vous pouvez aussi réaliser cette étape avec un fil fireline pour plus de résistance dans le temps. Une fois que c'est fait, s'il vous reste suffisamment de fil, déplacez-le en passant dans les perles pour aller jusqu'au premier losange rouge.

---



#### Etape 12/12

Le fil doit être positionné dans la perle de la pointe en direction du centre. Enfilez 1 rocaille 15/0 dorée, 1 toupie PureCrystal 3 mm, 1 rocaille 15/0 et passez dans la perle du sommet d'en face par l'intérieur du losange. Déplacez ensuite le fil jusqu'au prochain losange rouge et ainsi de suite. Faites la même chose avec le losange du centre. Changez de fil si nécessaire.

*Le résultat*